OK-610A/ OK-610B

PRODUCT DESCRIPTION 产品概要

OK-610A/OK-610B，是一种光热双固化胶水，100%有效成分，利用 LED 点光源固化。主要应用于陶瓷瑕疵、边角磕碰损伤修复。

TYPICAL FEATURES 典型优点

- 乳白色膏状物，色相可根据客户需求定制
- 施工简单、快捷
- 固化速度快，成型后快速打磨
- 常温条件后固化，无收缩，硬度高
- 附着力好，不脱落

Physical Properties of Liquid Material and Mechanical Properties of Post-Cured Material
液态材料的物理性能和固化后性能

项目	OK-610A 主剂	OK-610B 固化剂
Appearance 外观	White 白色	浅黄色液体
Density 密度	1.16-1.20g/cm^3 @ 25 ℃	1.0-1.06 g/cm^3 @ 25 ℃
Viscosity 粘度	2700±20 cps @ 28 ℃	100-300 @ 28 ℃
Dp 固化深度	5.0-10.0mm	--
硬度	90D，ASTM D 2240	--

包装/储存：

500g 塑料瓶，塑料瓶不回收；为防止发生聚合胶化反应，请贮存于远离热源及阳光处，在正常情况下安全贮存期为 12 个月。

中山精合电子材料有限公司
地址：广东省中山市火炬开发区中山港大道 70 号 2 栋 4 楼
销售：135 9085 8558　　电话/传真：0760-8828-0963
技术：135 9072 7529　　邮箱：zsjh2007@163.com