

UA-2671

PRODUCT DESCRIPTION 产品概要

UA-2671 是一种两官聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有优异的耐候、耐黄变和较快的固化速度，柔韧性好，高光泽，耐溶剂，耐水性，粘接力强，耐化学性。

应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于 UV 光固化涂料，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，硝基等材料共混，对于提高材料的表面有显著效果。

适用于高端电子、家具橱柜板 UV 喷油罩光、粘接剂、金属涂料、丝印油墨、喷墨、耐候性涂料。

TYPICAL FEATURES 典型优点

- 极佳的耐候性；
- 低粘度，快速固化，粘接性好。
- 耐水性好，耐化学品优良，耐盐雾；
- 优良的流平性和相溶性

Physical Properties of Liquid Material 液态材料的物理性能

Appearance 外观（目视）	无色至微黄透明液体
官能基数（理论值）	2 官
Viscosity 粘度（CPS/25℃）	4000-10000
色度（Gardner）	≤1
有效成份（%）	100

包装/储存:

净重50KG塑料桶以及净重200KG铁桶；

请保存于阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；

储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。