

## UA-2219

### PRODUCT DESCRIPTION 产品概要

UA-2219 是一种两官聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有优异的耐候、耐黄变和较快的固化速度，柔韧性好，高光泽，耐溶剂，耐水性，粘接力强，耐化学性。

应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于 UV 光固化涂料，又可以和其它丙烯酸体系、环氧、硝基等材料共混，对于提高材料的表面有显著效果。

适用于高端电子、家具橱柜板 UV 喷油罩光、粘接剂、金属涂料、丝印油墨、喷墨、耐候性涂料。

### TYPICAL FEATURES 典型优点

- 极佳的耐候性；
- 低粘度，快速固化，粘接性好。
- 耐水性好，耐化学品优良,耐盐雾；
- 优良的流平性和相溶性

### Physical Properties of Liquid Material 液态材料的物理性能

Appearance 外观（目视）	无色至微黄透明粘稠体
官能基数（理论值）	2 官
Viscosity 粘度（CPS/60°C）	500-1200
色度（APHA）	≤100
固含（%）	≥99.9%

### 包装/储存:

净重50KG塑料桶以及净重200KG铁桶；

请保存于阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；

储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。